

Bande d'aide à l'orientation résine pour l'extérieur

(BAO ou rail de guidage)

dispositif d'aide à l'orientation
pour le guidage des personnes déficientes visuelles



Bande de guidage antidérapante en résine méthacrylate

Permet le guidage des personnes déficientes visuelles vers les points d'intérêt de l'environnement

Résiste aux chocs, aux UV et antigélif

Dimensions : 970x166mm ou 970x228mm

Divers coloris

Pose :

Par colle méthacrylate ou adhésif

Support sec, propre, dégraissé et décapé

Température ambiante comprise entre + 10 °C et +30 °C

Cadre légal : le guidage doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu et tactile.

Rappel réglementaire :

A L'EXTERIEUR DES ERP DE TOUTE CATEGORIE ET A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 1 ET 2	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 215 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 155 mm</i>

A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 3 A 5	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 210 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 150 mm</i>

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des bandes de guidage.

Possibilité de pose par nos équipes.