

Bande d'aide à l'orientation

(BAO ou rail de guidage)

dispositif d'aide à l'orientation
pour le guidage des personnes déficientes visuelles



Bande de guidage antidérapante en caoutchouc naturel recyclable ou Polyuréthane

Résiste aux chocs, aux UV, à l'abrasion et aux déchirures

Épaisseur 5 mm

Classement au feu M2 (M1 sur demande)

RAL : Blanc - Noir - Orange - Rouge - Jaune - Bleu - Gris clair - Gris Anthracite

Pose :

En intérieur par système autocollant



*Cadre légal : le guidage doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu et tactile. **NORME NF P98. 352***

Rappel réglementaire :

A L'EXTERIEUR DES ERP DE TOUTE CATEGORIE ET A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 1 ET 2	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 215 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 155 mm</i>

A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 3 A 5	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 210 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 150 mm</i>

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des bandes de guidage.

Possibilité de pose par nos équipes.