



Élévateur mobile autoportant PASSDOME

S'installe en quelques minutes
pour l'accessibilité des scènes et podiums



Plateforme motorisée à course verticale pour personnes à mobilité réduite

Permet de rendre accessible les scènes et autres podiums sans travaux.

Transport facilité grâce à ses roues de transport intégrées.

S'installe en quelques minutes : posé au sol, le réglage de la course se fait sans outils.

Hauteur maximum de franchissement : 1,20 mètre.

Idéal pour mairies, associations, évènementiel,

Charge maxi : 320 kg

Utilisation en intérieur et en extérieur

Produit conforme à la directive 'Machines' 2006/42/CE, directive 'compatibilité électromagnétique' 2004/108/CE, directive 'Basse Tension' 2009/95/CE

Spécifications techniques :

Capacité de charge maxi : 320 kg
Poids à vide : environ 165 kg
Hauteur de franchissement maxi : 1200 mm
Course réglable facilement
Dimensions utiles de la plateforme : 900 x 1400 mm
Dimensions hors tout : 2034 x 1350 mm / h : 1900 mm
Appareil simplement posé au sol – autoportant sans gaine
Arrêt d'urgence « coup de poing »
Commandes à pression maintenue
Versions droite ou gauche
Commandes distantes sans fil, sans pile
Entrée – Sortie en vis-à-vis

Description de l'élévateur :

Châssis : ensemble structural fermé qui comporte le chariot mobile guidé, la motorisation et le boîtier électronique de gestion des commandes et des sécurités

Motorisation : moteur électrique 800W / 24 Vcc / le moteur entraîne un réducteur et déplace le chariot au moyen d'un système vis / écrou

Boîtier électronique : ensemble comportant une carte électronique pour la gestion des commandes et des sécurités

Dosseret : élément structural fixé sur le chariot mobile – la partie supérieure du dosseret reçoit les boutons de commande et d'appel

Plateau : plateforme fixée rigidement au dosseret pour recevoir les utilisateurs – revêtement antidérapant – plateau équipé de main courante – un volet motorisé permet l'accès de l'utilisateur – le relevage du volet sécurise l'utilisateur pendant la course du plateau – la face inférieure du plateau est équipée d'une plaque sensible pour éviter tout risque d'écrasement lors de la descente

Garantie 1 an

Fabrication française

