



Plateforme élévatrice SIRIO

plateforme élévatrice – course jusqu'à 19,5 mètres



Elévateur PMR sur mesure **pour les environnements publics** (jusqu'à 3m20) **et privés** (peut desservir jusqu'à 6 étages)

De nombreux accessoires et matériaux permettent de configurer l'élévateur selon les goûts de chacun

Confortable et silencieux, sa consommation électrique est très réduite

Installation en intérieur ou extérieur

Capacité de charge : mini 315kg maxi 500kg

L'installation s'effectue indifféremment sur le mur portant, à l'aide de supports spéciaux de fixation murale ou en utilisant la version « autoporteuse » qui permet de placer la structure dans n'importe quelle pièce de l'habitation



Produit conforme à la Norme homologuée EN 81-41

Solutions accessibilité tous handicaps

www.accesplus.fr

Caractéristiques techniques :

Tête minimale avec portes battantes (gaine maçonnée)	2200 mm
Tête minimale avec portes battantes (pylône)	2350 mm
Tête minimale avec portes automatiques coulissantes	2500 mm
Vitesse	0,10 m/s - 0,15 m/s
Alimentation	220 V ± 5% - 50 Hz
Puissance	1,5 - 2,2 kW
Fosse	120 - 140 mm
Commandes à l'étage	par impulsion
Commandes en cabine avec portes battantes	par pression maintenue
Commandes en cabine avec portes automatiques coulissantes	par impulsion

Éléments configurables :

Portes



Plafonds



Type de verres



Parois de cabine



Sol de cabine



Pylône acier et habillage aluminium



Acier inox



Accessoires



Contactez-nous pour analyse du site et avis technique.

Fourniture, pose et mise en service par nos équipes

Garantie constructeur 2 ans

Fabrication européenne



01 48 36 00 05 / info@accesplus.fr

www.accesplus.fr