

Illustrations et informations techniques Elévateur translateur Z-Slim – Elévateur vertical X-Slim



Coffrage d'encastrement (gabarit de pose)
Fourni pour la conception de la fosse par le maçon



Baguettes de finition
Aluminium ou couleur laiton
(autres couleurs en option)



**Barre de protection (au repos et en mouvement)
et poteau de commande embarqué**
Autre couleur possible en option



Armoire de commande

Hauteur 950mm x largeur 600mm x profondeur 300mm
Située à moins de 7m de l'appareil si possible avec vue sur la plateforme
Mise en place de fourreaux aiguillés (diamètre 100mm pour Z-Slim / diamètre 60mm pour X-Slim)
Possibilité de retirer l'armoire et fixer les éléments directement sur le mur



Tableau électrique
L 500 x H 260 x P 130mm



Groupe hydraulique
L 600 x H 360 x P 300mm

Tension d'alimentation 220V monophasé ou 220/380V triphasé sur demande
Disjoncteur 16A courbe C protégé en amont par 30mA (hors lot)



Revêtement fourni si modèle non recouvrable

Sinon, « lino » épaisseur 2,5mm



Soufflet de protection

Permet de protéger le mécanisme sous la plateforme



En cas de recouvrement, épaisseur comprise entre 28 et 30mm (colle incluse)



Intérieur

Extérieur



Télécommande

Dimensions : 8x5,5x2cm

Boutons de commande

Face apparente : 120mm x 90mm

A encastrer dans le mur 70mm x 50mm x environ 60mm

Contraintes normatives : boutons encastrés à plus d'1m de l'escalier tout en gardant la visibilité sur la plateforme, et à + de 40cm d'un retour pour l'accessibilité



Boutons de commande sur panneau en inox (option)

Dimensions de la plaque :

Hauteur 185 mm

Largeur 60mm

Dimensions de réservation :

Hauteur 135 mm

Largeur 40 mm



Palettisation

Longueur 1600mm x largeur 900mm x hauteur 600mm

Poids 350 kg environ selon les options

01 48 36 00 05 / info@accesplus.fr

www.accesplus.fr